



The Chemical Company

MASTERFORMA®

Desmoldante para Formas de Madeira.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MASTERFORMA® é um produto líquido base água, pronto para o uso, cujo objetivo é evitar a aderência do concreto sobre as formas, facilitando a desmoldagem e garantindo uma melhor qualidade do acabamento superficial do concreto.

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

MASTERFORMA® protege a forma permitindo o reaproveitamento e facilitando a desforma, não escorre com facilidade em Formas verticais.

Estado Fresco	Estado Endurecido

CAMPOS DE APLICAÇÃO

MASTERFORMA® é especialmente recomendado para uso em Formas com a finalidade de produzir:

- Concretos aparentes;
- Peças pré-fabricadas;
- Concretos em geral, onde o bom aspecto é necessário.

MODO DE UTILIZAÇÃO / APLICAÇÃO

MASTERFORMA® deve ser aplicado uniformemente sobre as Formas.

Pode ser diluído em até 15 partes de água em volume, sendo que essa diluição deverá variar com a absorção da madeira. É recomendado esperar de 1 a 2 horas após a untagem da forma, para a concretagem.

As formas untadas devem ser abrigadas da chuva.

Aplicabilidade	: <input checked="" type="checkbox"/> Pincel/Brocha () Rolo <input checked="" type="checkbox"/> Pulverizador a ar () Air Less () Rodo () Espátula <input checked="" type="checkbox"/> Imersão <input checked="" type="checkbox"/> Brocha <input checked="" type="checkbox"/> Vassoura de pelo
Diluído indicado	: Água.
Número de demãos indicado	: 01 demão.
Intervalo entre as demãos	: Não Procede
Rendimento	: 1 litro de MASTERFORMA (concentrado) para cada 100 a 200 m ² de forma. O rendimento depende do tipo de madeira e das condições climáticas. 1 litro de MASTERFORMA (diluído) para 6 a 10 m ² de forma. O rendimento depende do tipo de madeira e das condições climáticas.
Secagem	: Recomenda-se aguardar 1 ou 2 horas antes de iniciar a concretagem.

DADOS TÉCNICOS

Função	Desmoldante para formas de concreto		
Base Química	Emulsão aquosa de um composto oleoso		
Aspecto	Líquido		
Cor	Branco		
Natureza do Veículo: Água			
Miscibilidade com água: Total			
Teste	Método BASF	Especificação	Unidade
Densidade	TM 103	0,86 - 0,92	g/cm ³



The Chemical Company

EMBALAGEM E ARMAZENAGEM

Embalagem	MASTERFORMA® é fornecido em embalagens de 3,2 kg, 16 kg e 178 kg
Validade	24 meses a partir da data de fabricação, quando respeitados as condições de armazenagens.
Armazenagem	Em condições ambientais adequadas e devidamente embalado. Local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais e lacradas. Armazenar longe do alcance de crianças.

TRANSPORTE E SEGURANÇA

Transporte	MASTERFORMA® não é classificado como um produto de transporte perigoso.
Manuseio	Utilizar EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança, máscara protetora contra voláteis. Evitar contato com a pele e olhos. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos antes de uma pausa ou depois do trabalho.
Fogo	Produto Não Inflamável.
Toxidade	É impróprio para o consumo humano, porém não é considerado tóxico.
Segurança	Para mais detalhes, consultar a Ficha de Segurança do produto.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recomenda-se homogênisá-lo antes do uso, principalmente quando estocados por algum tempo.